PABST

www.pabst-holz.com

Teljesítménynyilatkozat

DoP JPH-020

1. A termék típusának egyedi azonosító kódja:
   Rétregragasztott, védőszeres kezelés nélküli, lucfenyő gerenda

2. Felhasználás célja: **Építmények és hidak**

3. Gyártó:
   Johann Pabst Holzindustrie
   Holzinnovationszentrum 1
   8740 Zeltweg – BSH-Werk 2
   Ausztria

4. Meghatalmazott: **Nincs külső meghatalmazott**

5. A teljesítmény állandóságának értékelését és felülvizsgálatát szolgáló rendszer:
   1. redszer

6. Harmonizált szabvány: **EN 14080:2013**
   Bejelentett szerv: **Nr. 1359-CPR-0633**

7. Teljesítménynyilatkozatok:

Lényeges tulajdonságok	**Teljesítmény**
Mechanikai tulajdonságok meghatározása	
Rugalmassági modulus Hajlítószilárdság Nyomószilárdság Húzószilárdság Nyírószilárdság	A GL 24h, GL 28h, GL 30h, GL 28c szilárdsági osztályok mechanikai tulajdonságai. A lesszállított alkatrészek egyes szilárdsági szilárdsági osztályokba történő besorolása a kísérő dokumentumokban található.
Geometriai adatok	Szélességek 100 mm-től 280 mm-ig Magasságok 100 mm-től 2560 mm-ig Hosszúságok 36 m-ig A mindenkori termékméretek a kísérő dokumentumokban találhatók.
Ragasztási szilárdság meghatározása	
Ékcsapos toldások hajlítási szilárdsága A felületragasztás ragasztási fugájának integritása	Az EN 14080 2. táblázat és 3. táblázat előírásainak megfelelően Rétegelválási vizsgálat az EN 14080, C melléklet, B módszere szerint
A ragasztási szilárdság tartósságának meghatározása	
Fafajta, ragasztóanyag	Lucfenyő (Picea Abies), jegenyefenyő (Abies Alba) Ékcsapos tokdások ragasztóanyaga: PUR, I. ragasztótípus Felületragasztások ragasztóanyaga: MUF, I90 GP 0,3 S
Bioogiai károsodással szembeni ellenállóság meghatározása	
Természetes tartóssági osztály	EN 350-2 szerint
Tűzállóság meghatározásá	
Geometriai adatok Leégési sebesség mint • jellemző sűrűség	lásd „Geometriai adatok“ A mindenkori szilárdsági osztály jellemző nyers sűrűsége

• fafajta	Lucfenyő (Picea Abies), jegenyefenyő (Abies Alba)
Tűzzel szembeni viselkedés meghatározásá	
Tűzzel szembeni viselkedés szerinti osztály	D-s2, d0 az EN 14080, 11. Táblázat szerint
Formaldehidkibocsátásas meghatározásá	
Formaldehidkibocsátási osztály	E 1
További veszélyes anyagok szabadba jutása	
További veszélyes anyagok szabadba jutása	nem releváns

A fenti termék teljesítménye megfelel a teljesítménynyilatkozatoknak. A teljesítménynyilatkozat 305/2011/EU rendeletnek megfelelő elkészítéséért kizárólag a fent megnevezett gyártó felelős.

A gyártó helyett és nevében aláírta:

Reinhard Pabst
Ügyvezető

Zeltweg, 12.04.2024

....

(Hely és a kiállítás időpontja) **(Aláírás)**