

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung - CPR), gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

JOHANN PABST – Festigkeitssortierte Hobelware

gemäß der im aktuellen Anhang zu diesem Zertifikat dargelegten Produktspezifikation in Verkehr gebracht durch die

Firma

JOHANN PABST HOLZINDUSTRIE GMBH

Holzinnovationszentrum 1

AT-8740 Zeltweg

und hergestellt im Herstellerwerk

Johann Pabst Holzindustrie GmbH

Profilholzwerk

Rötsch 33b

AT-8742 Obdach

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit beschrieben in der

ETA-26/0259, ausgestellt am 06.05.2026

und

EAD 130196-00-0304

entsprechend System 2+ angewendet werden und dass die werkseigene Produktionskontrolle mit den entsprechenden Anforderungen übereinstimmt.

BESCHEINIGUNG DER KONFORMITÄT DER WERKSEIGENEN PRODUKTIONSKONTROLLE

Zertifikatsnummer: 1359-CPR-0910

Datum der Erstaussstellung: 16.09.2026

Datum der Ausstellung: 16.09.2026

Dieses Zertifikat bleibt gültig, solange weder die ETA, das EAD, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden noch die Herstellungsbedingungen im Werk erheblich geändert werden oder bis es von der Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Die Gültigkeit des Zertifikats ist unter www.holzforschung.at zu überprüfen.



DI Franz Neumüller

Zeichnungsberechtigter



DI Sylvia Polleres

Leiterin der Zertifizierungsstelle

Anhang zum Zertifikat 1359-CPR-0910

Datum der Ausstellung: 16.09.2026

Geltungsbereich der Zertifizierung:

Bauprodukt:	Profiliertes Vollholz für tragende Zwecke (flachkant)
Verwendungszweck:	Wände, Böden und Dächer in Gebäuden
Holzarten:	Fichte (<i>Picea abies</i>) – Zentral- und Nordeuropa Tanne (<i>Abies alba</i>) – Zentral- und Nordeuropa Lärche (<i>Larix decidua</i>) - Europa
Produktaufbau:	
- Dicke	18 – 50 mm
- Breite	80 – 200 mm
Mechanische Festigkeit und Standicherheit der profilierten Vollhölzer:	gemäß ETA-26/0259, Tabelle 2
Natürliche Dauerhaftigkeit:	gemäß ETA-26/0259, Tabelle 3